



عربة النقل و صيانة العجين

تستعمل عربة نقل عجين العجلة في عدد طبقات المختلف و بشكلين: العجلة ذات التغطية و العجلة دون التغطية نظرا إلى طلب الزبون. أنجز في تخطيط عربات نقل العجين نهاية الدقة لكي علاوة على مرعاة المسافة بين طبقات، لا يرفع إرتفاع العربة أكثر من حد المطلوب. العجلات المستعملة فيها تكون من أحسن النوع حتى كان لها أقل الخفض. للعجلات المستعملة في الأفران المدورة الحلوانية، العجلات الخاصة ضد الحريق.

النوع	الأبعاد (cm)			فاصله بين طبقات (cm)	الوزن التقريبي (kg)
	الطول	العرض	الارتفاع		
عربة ذات ٩ طبقات	88.5	67	171	15.5	32
عربة ذات ١٢ طبقات	88.5	67	171	11	34
عربة ذات ١٤ طبقات	88.5	67	171	10.5	36
عربة ذات ١٦ طبقات	88.5	67	171	9.5	38

أنواع صواني الخبز

للسواني، الأشكال و الأبعاد المختلفة و تصنع من المعادن المختلفة و تستطيع أن تتوفر جميع حاجات وحدة إنتاج الخبز. جنس السواني يمكن أن يكون من الحديد، الصلب، الألومنيوم و المجلفن. العجين بعد التشكيل، يجعل في السواني و ينتقل إلى الفرن. في بعض المخابز، تستعمل السواني لاسترخاء خميرات العجين.



النوع	الأبعاد (cm)			نوع الورقة	سماكة الورقة (mm)	الوزن التقريبي (kg)
	الطول	العرض	الارتفاع			
المصينية البسيطة	40-80-90	60	2	ST12 / المجلفن	0.8	2 - 3.5 - 3.9
المصينية المسبكة	80	60	2.5	ST 12	0.8	3
المصينية المسبكة	79	58	2.5	الألومنيوم	1.25	1
المصينية خبز الفرنسي	80	60	3	ST 12	0.8	4.5
المصينية خبز الفرنسي	80	58	3	الألومنيوم	1.25	2.5