



يُنتج جهاز شبه الأتوماتيك الدوّار الثابت نظراً إلى نوع الخبز و قدرته الطبخ في شركة صناعات طبخ مشهد
- في الأبعاد و نوع الحديد الزهر المتنوع على شرح التالي:

عدد العمال المطلوب	مواصفات الصفحة من الحديد الزهر		الاستهلاك حسب الطن		الفولطية (V)	قدرة المحرك (kw)	قدرة الطبخ في ٨ ساعات (kg)	نوع الحرارة	الأبعاد (cm)			النوع
	الطول (cm)	النوع	الميزان	النوع					الارتفاع (H)	العرض (W)	الطول (L)	
3	70	الصف-القوس المثقب	160 M3 140 L	الغاز الغازوئيل	220	0.75	500-700	الشعلة المباشرة / الشعلة غير المباشرة	230	200	200	MBI D 200
3	70 90	الصف-القوس المثقب	160 M3 140 L	الغاز الغازوئيل	220	0.75	700-900	الشعلة المباشرة / الشعلة غير المباشرة	230	250	250	MBI D 250
3	70-85 90-100	الصف-القوس المثقب	160 M3 140 L	الغاز الغازوئيل	220	0.75	900-1100	الشعلة المباشرة / الشعلة غير المباشرة	230	300	300	MBI D 300
3	80 100-120	الصف-القوس المثقب	160 M3 140 L	الغاز الغازوئيل	220	0.75	1100-1200	الشعلة المباشرة / الشعلة غير المباشرة	230	350	350	MBI D 350

جهاز دوّار العادي خاص الخبز السنغك التقليدي:

عدد العمال المطلوب	مواصفات الصفحة من الحديد الزهر		الاستهلاك حسب الطن		الفولطية (V)	قدرة المحرك (kw)	قدرة الطبخ في ٨ ساعات (kg)	نوع الحرارة	الأبعاد (cm)			النوع
	الطول (cm)	النوع	الميزان	النوع					الارتفاع (H)	العرض (W)	الطول (L)	
2-3	85	المكتتب و البارز	160 M3 140 L	الغاز الغازوئيل	220	0.75	900-1100	الشعلة المباشرة / الشعلة غير المباشرة	230	300	300	MBI D 300 CIK